



SOBY.COM
TRUSTED SINCE 1961



SØBY P25-P150 Precleaner

SØBY Precleaner ist eine ökonomische und betriebssichere Lösung für die Reinigung von Getreide.



Precleaner P25-P150

Der Precleaner beseitigt leichte Abfälle wie Staub, Schalen und Spelzen mit Hilfe von Gebläseluft.

Das Getreide wird eingeführt und über Ansauglamellen verteilt. Dadurch wird das Getreide in Bewegung gebracht und die leichten Partikel gelöst und mit dem Luftstrom im Gebläse aufgesaugt.

Das gereinigte Getreide fällt in den Auslauftrichter herunter.

Anwendungsbereich

Der Precleaner dient zur Reinigung von Getreide.

Er wird direkt unter dem Auslauf des Becherelevators angebracht. Die geringe

Einbauhöhe ermöglicht in vielen Fällen den Verzicht auf einen zusätzlichen Elevator, verglichen mit anderen Reinigern. Der Precleaner wird als zentraler Teil der Förderanlage angeordnet. Dadurch kann er bei Zuführung von feuchtem Getreide und

Abführung von trockenem Getreide verwendet werden. Die beste Reinigungswirkung wird erzielt, wenn das Material trocken ist.

Extra Zubehör:

- Rahmen für Montage an Becherelevator
- Regenhaube für Motor
- Zyklon
- Filterkästen
- Staubbeutel
- Luftklappe und Regenhaube für Zyklon

Basismaschine:

- Gebläse mit Motor
 - P25-50: 4,0 kW 4500m³/t
 - P60-80: 4,0 kW 4500m³/t
 - P100-150: 5,5 kW 5500m³/t
- Ansaughaube
- Auslauftrichter
- Sichtfenster
- Regulierungsklappe
- Einlauf und Auslauf
 - P25-50: Q20
 - P60-80: Q24
 - P100-150: Q30
- Gebläseausgang
 - P25-150: Ø300
- Einbauhöhe Einlauf zu Auslauf
 - P25-50: 1020 mm
 - P60-80: 900 mm
 - P100-150: 1033mm



SOBY TRUSTED
SINCE 1961

Viborgvej 306 · DK-7840 Højslev
(+45) 97 53 50 33 · soby@soby.com
www.soby.com