



SOBY.COM
TRUSTED SINCE 1961



SØBY SR60-SR175 Trogkettenförderer

SØBY Trogkettenförderer sind eine ökonomische und betriebssichere Lösung für die waagerechte Förderung von großen Getreidemengen sowie die Förderung von Saatgut und gemahlene Produkten.



Trogkettenförderer SR60-SR175


SØBY Trogkettenförderer sind ein international bekanntes Qualitätsprodukt, das überall dort eingepasst werden kann, wo die Förderung von Getreide und gemahlten Produkten erforderlich ist. Förderanlagen mit SØBY Trogkettenförderern können jederzeit ausgebaut oder verändert werden, wenn sich der Bedarf ändert.

Anwendungsbereich


SØBY Trogkettenförderer werden für die waagerechte und schwach steigende (7°) Förderung von Getreide und frei laufenden Saatgutsorten verwendet, wo eine schonende Förderung gewünscht wird. Trogkettenförderer sind außerdem geeignet zur Förderung von Mehlprodukten.

SØBY SR60-SR120


Trogkettenförderer sind auch für die Schrägförderung bis 45° erhältlich – entweder mit Bogen (15°, 30° oder 45°) z. B. nach einer Goße oder als Dachtrogkettenförderer. Trogkettenförderer für gebogene und schräge Förderung haben Verlängerungen mit Zwischenboden und Kette mit erhöhten Mitnehmern.




Verlängerung mit Seiteneinlauf für Goße



Verlängerung mit Seiteneinlauf und geschlossenem Einlaufkasten mit Deckel



1 m Verlängerung mit 30° Bogen. Wird auch mit 15° (0,50 m) und 45° (1,50 m) geliefert



1 m Verlängerung

Basismaschine:

- Zug-/Spannsektion
- Getriebe und Motor
- SR60-SR80 (Ø250/Q24), SR100-175 (Ø300/Q30) Endauslauf
- Umlaufsektion
- Verlängerungen 2 m, 1 m und 0,50 m sind auch mit Zwischenboden erhältlich
- Kräftige Kette 40x6 125 mm Teilung
- Boden mit 10 mm Nonfric-Verschleißplatte
- Boden/Seiten/Oberseite 3/3/2 mm (SR60-SR175)
- Einlauftrichter SR60-SR80 (Ø 250/Q24) SR100-SR175 (Ø 300/Q30)

Extrazubehör:

- Zwischenauslauf mit Klappe und Auslaufreiniger manuell oder mit Elektroantrieb
- Mengengrenzer bei Goßenförderer. Kann nicht zusammen mit Bogenförderung verwendet werden (erhöhte Mitnehmer)
- Q24/30 Auslauftrichter mit 30° oder 45°
- Laufsteg und Träger zur Platzierung des Kettenförderers
- Kippkasten

SØBY TRUSTED
SINCE 1961

Viborgvej 306 · DK-7840 Højslev
(+45) 97 53 50 33 · soby@soby.com
www.soby.com